

SENTETİK ASTAR

Tanım:

Alkid bağlayıcı esaslı, örtücülüğü yüksek sentetik astardır. Metal ve ahşap yüzeylere astarlanmasında kullanılır. Son kat kat boyaların altında düzgün ve dayanıklı bir tabaka oluşturur.

Uygulanacak Yüzeyler

İç cephe yüzeylerinde, ayrıca ahşap, demir-çelik-sac yüzeylerde aderans artırıcı olarak kullanılır.

Uygulama

Uygulama yapılacak yüzeyler düzgün, sağlam, astar ve son kat boyayı taşıyabilecek durumda olmalıdır. Boya yapılacak yüzeyler, her türlü kir, pas, toz, kalıp yağı, gevşek tabakalardan temizlenmeli ve gerekli yüzey düzeltme işlemleri yapılmalıdır. Beton, brüt beton ve yeni sıvalı yüzeylerde priz sürelerine uyulmalıdır (28 gün). Eski boyalı (su-solvent bazlı) yüzeylerin tamamına hafif zımpara yapıldıktan sonra astar uygulamasına geçilmelidir. Eski boyalı yüzeylerde; zımpara yapıp yüzeydeki gevşek-zayıf kendini taşıyamayan tabakalar ve tozlar temizlenerek "RedColour Sentetik Astar" ile astarlama yapılması gereklidir.

İnceltme

RedColour Sentetik Astarı 'ı rulo veya fırça ile uygulama kıvamına getirmek için %5-10 oranında Sentetik Tiner ile incelterek tek kat uygulayınız.

Kuruma Süresi

(20°C, %65 HR'de)

Dokunma kuruması: 2-3 saat

Katlar arası bekleme süresi: 12-24 saat

Sert kuruması: 24 saat

Not: Daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süreleri uzayabilir. Maksimum örtücülük; bekleme süresine dikkat edildiği ve astar uygulaması yapıldığı durumlarda elde edilir.

Sarfiyat

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre 1 Litre ile tek katta 8-10 m² alan boyanabilir (25±5 µm kuru film kalınlığında). Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

Depolama Koşulları

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak saklanabilir. Ambalajın içinde bakiye kaldığı zaman kalan boyayı en güvenli şekilde saklamak için, boyanın üstü tamamen kaplanana kadar kullanılan tinerden ilave edilmeli ya da ambalajın kapağı sıkıca kapatılıp, 1-2 kez 180°C çevirip düzeltilmelidir.



Parlama Noktası

36°C

Tehlike Tanımı

Xn Zararlı

Ambalaj

0,85 – 2,75 – 16 kg olarak ambalajlanır.

Güvenlik Uyarıları

S2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.

S13: Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.

S23: Buharı teneffüs etmeyiniz.

S36/37: Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven kullanın.

S46: Yutulması halinde hemen bir doktora başvurunuz, kabı veya etiketi gösteriniz.

S56: Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin/ettirin.

Tehlike Uyarıları

R10: Alevlenir.

R65: Zararlı; yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir.