



## NEO LUX

### TANIM

Akrilik emülsiyon esaslı, su bazlı, parlak bitişli, tam silinebilen ve yıkanabilen, farklı yüzeylerde çok amaçlı kullanılabilen, dekoratif son kat boyadır.

### ÖZELLİKLERİ

- Kokusuz,
- Su bazlı,
- Parlak,
- Kokusuz,
- Üstün beyazlık,
- Çevre dostu,
- Sararmaz,
- Ahşap, metal, cam, plastik, seramik ve duvar kağıdı gibi farklı yüzeylerin de dekorasyonu ve renklendirilmeleri için özel olarak geliştirilmiştir,
- Uygulama esnasında yayılma gücü sayesinde işçilik tasarrufu sağlar.

### KULLANIM TALİMATLARI

Ahşap, metal ve mineral yüzeylerde, uygun yüzey hazırlığı yapıldıktan sonra son kat boya olarak kullanılır. Uygulama yapılacak yüzeyler tamamen kuru, tozsuz, temiz olmalıdır. Yüzeylerde çatlak, çukur veya kırıklar macun ile kapatılarak düzgün zemin hazırlanmalıdır. Yeni mineral yüzeyler üzerine uygulama yapılacak ise yüzeyin en az 28 gün kürlenmesi gerekmektedir. Sıva ve astarlama gibi alt temel işlemleri yapılan tüm iç yüzeylerde son kat boyası olarak kullanılır. Metal yüzeyler her türlü kir, pas ve yağdan temizlendikten sonra REDCOLOUR Antipas ile astarlanmalıdır. Mineral yüzeylerde pürüzsüz, düzgün bir yüzey elde etmek için REDCOLOUR İç Cephe Macun uygulandıktan sonra yüzey astarlanmalıdır. Astar uygulamasından 24 saat sonra kullanıma hazır ürün, fırça veya rulo ile 2 kat olarak uygulanır. Düzgün uygulama elde edebilmek için tek yönde tarama yapılmalı, fazla taramadan kaçınılmalıdır. Katlar arası en az 6 saat beklenmesi tavsiye edilir.

### TEKNİK ÖZELLİKLER

<b>VİSKOZİTE (KU)</b>	90-95
<b>YOĞUNLUK ( gr/cm3)</b>	1,24±0,02
<b>pH</b>	8,50-9,00
<b>PARLAKLIK (gloss)</b>	86±2
<b>RENK</b>	BEYAZ
<b>AMBALAJ</b>	2,5 L, 7,5 L VE 15 L TENEKE KUTU

### **KURUMA SÜRESİ**

Uygulama sırasında ortam ve yüzey sıcaklığı 5-30°C arasında olmalıdır. Boyanın tam kuruması için 24 saat beklenmesi önerilir. Kuruma süresi mevsimsel şartlarına göre değişebilir.

### **İNCELTME**

İnceltilmez, kullanıma hazırdır.

### **TÜKETİM MİKTARI**

Yüzey şartlarına bağlı olarak kontrollü sarfiyat çalışması yapılması gerekmektedir.

### **AMBALAJ**

Serin ve kuru yerde, direkt güneş ışığından ve donmasından korunarak, açılmamış orijinal ambalajında saklanabilir. 2,5 L, 7,5 L ve 15 L şeklinde ambalajlanır.

### **DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR**

Ambalajı açılmış ürün anında uygulanmalıdır.

Kullanmadan önce homojen bir şekilde karıştırınız.

Kullanacağınız miktar boyayı oranına göre inceltiniz.

Uygulanacak yüzey sıcaklığı +5°C ile +35°C arasında iken uygulayınız.

Rüzgarlı ortamlarda, rutubetli ve sıcak yüzeylere uygulama yapmayınız.

Fırça veya saten rulo ile uygulanır.