



SİLİKONLU İÇ CEPHE YARI MAT SİLVER

TANIM

Akrilik emülsiyon esaslı, silikonlu, son kat, yarı mat iç cephe boyasıdır.

ÖZELLİKLERİ

Silikon katkılı, su bazlı, yüksek örtücülüğe sahip yarı mat bitişli bir boyadır. Beton ve sıvalı yüzeylere aderans sağlar ve yüzeyin nefes almasını sağlar.

KULLANIM TALİMATLARI

Uygulama yapılacak yüzeyler tamamen kuru, tozsuz, temiz olmalıdır. Yüzeylerde çatlak, çukur veya kırıklar macun ile kapatılarak düzgün zemin hazırlanmalıdır. Sıva ve astarlama gibi alt temel işlemleri yapılan tüm iç yüzeylerde son kat boyası olarak kullanılır. Boyalı, kirli ve dekoratif amaçlı renk değişimi yapılması istenilen yüzeylerde boya uygulamasından önce tek kat geçiş astarı uygulanmalıdır. Astarın kuruması için en az 24 saat beklenmelidir. Astar üzerine uygulanacak boyanın katlar arası bekleme süresi en az 2-4 saat olması ve 2 kat fırça veya rulo ile uygulama yapılması önerilir.

KURUMA SÜRESİ

Uygulama sırasında ortam ve yüzey sıcaklığı 5-30°C arasında olmalıdır. Boyanın tam kuruması için 24 saat beklenmesi önerilir.

İNCELTME

Su ile hacimce %15-20 oranında inceltilmelidir.

TÜKETİM MİKTARI

Yüzey şartlarına bağlı olarak tek katta 6-8 m²/kg uygulanır.

AMBALAJ

Serin ve kuru yerde, direkt güneş ışığından ve donmasından korunarak, açılmamış orijinal ambalajında saklanabilir. 3,5 kg, 10 kg ve 20 kg şeklinde ambalajlanır.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Ambalajı açılmış ürün anında uygulanmalıdır.

Kullanmadan önce homojen bir şekilde karıştırınız.

Kullanacağınız miktar boyayı oranına göre inceltiniz.

Uygulanacak yüzey sıcaklığı +5°C ile +35°C arasında iken uygulayınız.

Rüzgarlı ortamlarda, rutubetli ve sıcak yüzeylere uygulama yapmayınız.

Fırça veya saten rulo ile uygulanır.