



SİLİKONLU İÇ CEPHE YARI MAT EXPORT

TANIM

Silikon esaslı, su bazlı, yarı mat bitişli iç cephe dekoratif son kat boyasıdır.

ÖZELLİKLERİ

- Su bazlı,
- Yarı mat bitişli,
- Kokusuz,
- Kolay hazırlanır ve uygulanır,
- Beton ve sıvalı yüzeylere aderans sağlar,
- Yüzeyin nefes almasını sağlar.

KULLANIM TALİMATLARI

Uygulama yapılacak yüzeyler tamamen kuru, tozsuz, temiz olmalıdır. Yüzeylerde çatlak, çukur veya kırıklar macun ile kapatılarak düzgün zemin hazırlanmalıdır. Sıva ve astarlama gibi alt temel işlemleri yapılan tüm iç yüzeylerde son kat boyası olarak kullanılır. Boyalı, kirli ve dekoratif amaçlı renk değişimi yapılması istenilen yüzeylerde boya uygulamasından önce tek kat geçiş astarı uygulanmalıdır. Astarın kuruması için en az 24 saat beklenmelidir. Astar üzerine uygulanacak boyanın katlar arası bekleme süresi en az 2-4 saat olması ve 2 kat fırça veya rulo ile uygulama yapılması önerilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

VİSKOZİTE (KU)	120-130
YOĞUNLUK (gr/cm³)	1,58±0,02
pH	8,55-8,90
PARLAKLIK (gloss)	50±2
RENK	BEYAZ
AMBALAJ	20 KG PLASTİK KOVA

KURUMA SÜRESİ

Uygulama sırasında ortam ve yüzey sıcaklığı 5-30°C arasında olmalıdır. Boyanın tam kuruması için 24 saat beklenmesi önerilir. Mevsimsel şartlara göre kuruma süresi değişkenlik gösterebilir.

İNCELTME

Su ile hacimce %15-20 oranında inceltilmelidir.

TÜKETİM MİKTARI

Yüzey şartlarına bağlı olarak tek katta 5-6 m²/KG (tek kat) uygulanır.

AMBALAJ

Serin ve kuru yerde, direkt güneş ışığından ve donmasından korunarak, açılmamış orijinal ambalajında saklanabilir. 20 kg şeklinde ambalajlanır.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Ambalajı açılmış ürün anında uygulanmalıdır.

Kullanmadan önce homojen bir şekilde karıştırınız.

Kullanacağınız miktar boyayı oranına göre inceltiniz.

Uygulanacak yüzey sıcaklığı +5°C ile +35°C arasında iken uygulayınız.

Rüzgarlı ortamlarda, rutubetli ve sıcak yüzeylere uygulama yapmayınız.

Fırça veya saten rulo ile uygulanır.